



Typ:	ZCL, ZPL
Materiał:	PVC
Kolor:	biały, szary RAL 7030
Odporność na temperaturę:	-5°C do +60°C
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia:	Wyrób samogasnący, nie przenoszący płomienia
Zastosowanie:	Złączki kompensacyjne oraz złączki proste są przeznaczone do łączenia rur sztywnych
Charakterystyka:	Złączka ZCL kompensuje zmiany długości rur powstałe w wyniku rozszerzalności cieplnej

Symbol wyrobu	Numer katalogowy	Opakowanie	Masa opak.	Symbol wyrobu	Numer katalogowy	Opakowanie	Masa opak.
		szt	kg			szt	kg
kolor biały				kolor biały			
ZCL13	24001	100	0,7	ZPL13	24201	100	0,3
ZCL16	24002	100	0,9	ZPL16	24202	100	0,4
ZCL18	24003	100	1,0	ZPL18	24203	100	0,5
ZCL20	24004	100	1,1	ZPL20	24204	100	0,7
ZCL22	24005	100	1,2	ZPL22	24205	100	0,7
ZCL25	24006	100	2,0	ZPL25	24206	100	0,8
ZCL28	24007	100	1,8	ZPL28	24207	100	1,1
ZCL32	24008	50	1,5	ZPL32	24208	50	0,7
ZCL37	24009	50	1,5	ZPL37	24209	50	1,0
ZCL40	24010	50	2,1	ZPL40	24210	50	1,0
ZCL47	24011	50	1,9	ZPL47	24211	50	1,5
ZCL50	24012	50	2,2	ZPL50	24212	50	1,9
				ZPL63	24213	20	1,0

Numer katalogowy złączek w kolorze szarym dostępne są w cenniku.