

Typ:	RCO, RCOM
Materiał:	PVC
Kolor:	Biały, szary, czarny
Długość:	2m, 3m
Odporność na temperaturę:	-5°C do +60°C
Wytrzymałość na ściskanie:	1250 N
Zastosowanie:	Stosowane do ochrony instalacji odgromowej, prowadzonej wewnątrz lub na elewacji budynku
Charakterystyka:	Rury przeznaczone do układania przewodów odprowadzających w instalacjach odgromowych budynków
Sposób montażu:	Przy użyciu narzędzi

Symbol wyrobu		Numer katalogowy		Opakowanie		Wymiary		
3 m	2 m	3 m	2 m	3 m	szt	2 m	mm	
							szer.	wys.
RCO20-SZ-3-10	RCOM20-BI-2-20	61001	61008	10	20		20	12
RCOM20-SZ-3-10	RCOM20-SZ-2-20	61006	61009	10	20		20	12
RCO40-SZ-3-10		61005		10			40	34
RCOM40-SZ-3-10		61007		10			40	34



W celu wykonania ochronnej instalacji odgromowej przy użyciu rur RCO nieodzowne staje się użycie specjalistycznych akcesoriów. Ma to na celu uzyskanie odpowiedniej długości konstrukcji, jak też stosuje się je podczas konieczności wykonywania łuków czy zakrętów.

Służą do tego:

ZPO – złączki proste dwukielichowe (2K) – gdy pomimo rosnącej popularności montażu rur z kielichem zachodzi konieczność ich zastosowania. Złączki te służą do regulacji długości instalacji w przypadku braku możliwości połączenia kielichem.

ZKO – złączki kątowe 90° dwukielichowe (2K) – umożliwiają uzyskanie kąta prostego (zakrętu) podczas budowy instalacji odgromowej.

ZKOD – złączki kątowe 45° jednokielichowe (1K) – stosowane, gdy istnieje konieczność uzyskania łagodnego łuku.

Nazwa	Symbol wyrobu	Opakowanie szt
Złączka prosta odgrom. 2K 20 biała 10szt.	ZPO20-BI-10	10
Złączka prosta odgrom. 2K 20 biała 56szt	ZPO20-BI-56	56
Złączka prosta odgrom. 2K 20 szara 10szt.	ZPO20-SZ-10	10
Złączka prosta odgrom. 2K 20 szara 56szt	ZPO20-SZ-56	56
Złączka kątowna 90st odgrom. 2K 20 biała 20szt	ZKO20-BI-20	20
Złączka kątowna 90st odgrom. 2K 20 szara 20szt	ZKO20-SZ-20	20
Złączka kątowna 45st odgrom. 1K 20 biała 5szt.	ZKOD20-BI-5	5
Złączka kątowna 45st. odgrom. 1K 20 szara 5szt	ZKOD20-SZ-5	5

