

Typ:	RSV - odporność na ściskanie 750 N RSVM - odporność na ściskanie 750 N
Materiał:	PVC
Kolor:	Czarny
Długość:	3m, 6m
Odporność na temperaturę:	-5°C do +60°C
Wytrzymałość na ściskanie:	750 N, 1250 N
Zgodność z normami:	PN-EN 61386-1, PN-EN 61386-21
Zastosowanie:	Rury osłonowe są przeznaczone do prowadzenia przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych na zewnątrz budynków
Charakterystyka:	Stabilizowane UV
Sposób montażu:	Przy użyciu narzędzi



Symbol wyrobu	Numer katalogowy	Opakowanie szt.	Wymiary mm		Długość m.
			szer.	wys.	
RSV32-CZ-3-10	60001	10	32	28	3
RSV50-CZ-3-10	60002	10	50	45	3
RSV75-CZ-3-5	60003	5	75	68	3
RSVM32-CZ-3-10	60201	10	32	26	3
RSVM50-CZ-3-10	60202	10	50	45	3
RSVM75-CZ-3-5	60203	5	75	68	3

Typ:	ZPLV - złączki proste lekkie ZKLV - złączki kątowe lekkie
Materiał:	PVC
Kolor:	Czarny
Odporność na temperaturę:	-5°C do +60°C
Zgodność z normami:	PN-EN 61386-1, PN-EN 61386-21
Zastosowanie:	Złączki proste, kątowe 90° są przeznaczone do łączenia rur osłonowych.

Symbol wyrobu	Nr katalogowy	Opakowanie szt.
ZPLV32-CZ-10	62101	10
ZPLV50-CZ-10	62103	10
ZPLV75-CZ-10	62104	10
ZKLV32-CZ-10	42301	10
ZKLV50-CZ-10	42302	10
ZKLV75-CZ-10	42303	10

